

HOOGTEPORTALEN

WISS VERHULFT OOK:
HOOGTEPORTALEN.



Hoogteportaal met alternerende lantaarns

Beperk de doorrijhoogte van uw werkvak met een hoogteportaal van VIOSS.

Steeds vaker is er, tijdens werkzaamheden aan bruggen of viaducten, een beperkte doorrijhoogte van toepassing. Om te voorkomen dat een voertuig in het werkvak schade veroorzaakt aan materieel of om aanrijdingen te voorkomen, kan de doorrijhoogte van dit werkvak tijdelijk worden begrensd door middel van hoogteportalen.

VIOSS heeft veel ervaring met het plaatsen van hoogteportalen. De doorrijhoogte van het portaal kan tot op de centimeter nauwkeurig worden bepaald. Na het plaatsen van het hoogteportaal wordt, samen met de opdrachtgever, de hoogte nagemeten en vastgelegd. Dit om misverstanden bij aanrijdingen te voorkomen.





De doorrijhoogte wordt nauwkeurig bepaald en door middel van foto's vastgelegd.

De hoogteportalen van VIOSS hebben de onderstaande specificaties:

- Maximale doorrijhoogte 5 meter;
- Maximale doorrijbreedte 15 meter;
- Uitgevoerd met of zonder kunststofkettingen;
- Het hoogteportaal wordt geplaatst op betonblokken (wel of niet ingegraven);
- De staanders zijn wit, balk (ligger) rood/wit;
- Optioneel kunnen er hoogtesensoren en waarschuwingslichten worden opgesteld voor het hoogteportaal, zodat de bestuurder wordt gewaarschuwd indien het voertuig te hoog is. De hoogtesensoren worden dusdanig opgesteld dat de bestuurder de mogelijkheid heeft om het voertuig tot stilstand te brengen. Toch doorrijden resulteert in het aanrijden van het hoogteportaal;
- Optioneel kunnen er alternerende lantaarns bij het hoogteportaal als waarschuwing/attending worden geplaatst.

Natuurlijk kunt u ons ook benaderen voor andere afmetingen van hoogteportalen dan hierboven vermeld.

In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag vrijblijvend de mogelijkheden.

VIOSS

Parallelweg 9, Hedel
Postbus 86, 5320 AB Hedel
Tel. 073 - 599 22 71
info@viooss.nl
www.viooss.nl
K.v.K. 11066355

